

MOGUL

Proizvajalec:

PARAMO, a.s.

Přerovská 560
530 06 Pardubice
tel.: 466 810 111
fax: 466 335 019
e-mail: paramo@paramo.cz
www.mogul.cz

V letu 2011 vydala delniška družba PARAMO

Zastopnik in prodajalec:

MOGUL, d.o.o.

Preloška cesta 1
3320 Velenje
tel.: 03 897 52 86
fax: 03 897 52 87
e-mail: mogul@siol.net
www.mogul.si



**OLJA IN MAZIVA
ZA POLJEDELSKO TEHNIKO**

UNIVERZALNO OLJE ZA TRAKTORJE IN DELOVNE STROJE

MOGUL TRAKTOL STOU

SAE 10W-30, API CF/CF-4/SF, API GL-4
Ustreza: MB 228.1, MAN M271, Ford M2C159-B,
Massey Ferguson CMS M1139/44/45, John Deere JDM
J27, ZETOR, Allison C-4, ZF TE-ML 06B/06C/06D

Visoko zmogljivo univerzalno olje, namenjeno za predvsem za moderne traktorje in delovne stroje.
To je t.i. STOU (Super Tractor Oil Universal) in je namenjeno za mazanje motorjev (atmosferskih in turbo), menjalnih mehanizmov, hidravličnih sistemov in mokrih zavor.

MOGUL TRAKTOL UTTO

SAE 80W, API GL-4
Ustreza: ZETOR, JOHN DEERE J20C,
Massey Ferguson CMS M1141/43, FORD M2C 86 C,
CNH MAT 3525, ZF TE-ML 03E/05F

Visoko zmogljivo univerzalno olje, namenjeno za predvsem za moderne traktorje in delovne stroje.
Olje je namenjeno za mazanje menjalnih mehanizmov, hidravličnih sistemov in mokrih zavor.
Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov, delovnih strojev in mednarodnih standardov.

MOTORNA OLJA

MOGUL OPTIMAL

SAE 10W-40, API CI-4
Ustreza: VOLVO VDS-3, MAN M3275, MB 228.3,
TU Type 2, Cummins CES 20077/20078,
Renault Trucks RLD, Global DHD-1

Je visoko zmogljivo polsintetično motorno olje, namenjeno za mazanje močno obremenjenih diesel in bencinskih motorjev. Predvsem je namenjeno za mazanje najmodernejših motorjev osebnih, dostavnih in tovornih avtomobilov, avtobusov in težkih gradbenih strojev. Motorji so lahko nepolnilni, zmerno ali močno polnilni, lahko so brez ali s katalizatorjem. Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov in mednarodnih standardov.

MOGUL DIESEL DTT EXTRA

SAE 15W-40, API CI-4/SL
Ustreza: ACEA E7, E5, Cummins CES 20076/77/78,
Caterpillar ECF-1a, Renault Truck RLD/RLD 2, DHD-1,
MTU Type 2
Soglasje: MB-Approval 228.3, MAN M3275-1,
VOLVO VDS-3, ZETOR, TATRA 30/12, TEDOM 258-3

Super visoko zmogljivo motorno olje, t.i. SHPDO olje, namenjeno za mazanje zelo obremenjenih in močno polnilnih diesel motorjev tovornih avtomobilov, avtobusov in delovnih strojev, ki izpolnjujejo mejno emisijo EURO 1, 2 in 3. Omogoča znatno podaljševanje intervalov zamenjave olja:
Pri močno polnilnih motorjih menjava na 45 000 km, Pri nepolnilnih ali zmerno polnilnih motorjih menjava na 60 000 km, pri delovnih strojih in traktorjih menjava na 400 do 450 delovnih ur. Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov in mednarodnih standardov.

MOGUL DIESEL DTT

SAE 15W-40, API CG-4/SL,
Ustreza: ACEA E3, VOLVO VDS-2, MTU Type 2,
Renault VI RD
Soglasje: MB-Approval 228.3, MAN M3275-1,
TATRA TDS 30/16, AVIA, TEDOM 258-3

Super visoko zmogljivo motorno olje, t.i. SHPDO olje, namenjeno za mazanje zelo obremenjenih in močno polnilnih diesel motorjev tovornih avtomobilov, avtobusov in delovnih strojev, ki izpolnjujejo mejno emisijo EURO 1, 2 in 3. Omogoča znatno podaljševanje intervalov zamenjave olja:
Pri močno polnilnih motorjih menjava na 45 000 km, Pri nepolnilnih ali zmerno polnilnih motorjih menjava na 60 000 km, pri delovnih strojih in traktorjih menjava na 400 do 450 delovnih ur. Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov in mednarodnih standardov.

MOGUL DIESEL DT

SAE 15W-40, API CG-4/SL
Ustreza: ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, MTU Type 1,
VOLVO VDS
Soglasje: AVIA, ZETOR, TEDOM 258-2

Visoko zmogljivo motorno olje, namenjeno za mazanje obremenjenih in polnilnih diesel motorjev tovornih avtomobilov, avtobusov in delovnih strojev. Omogoča podaljševanje intervalov zamenjave olja (pri MB 30 000 – 45 000 km; delovni stroji od 200 do 250 delovnih ur). Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov in mednarodnih standardov.

OLJA ZA MENJALNIKE

MOGUL TRANS 80

SAE 80W, API GL-4, MAN 341 Typ Z1 a E1

Olje je namenjeno za mazanje širokega spektra mehanskih menjalnikov in zobniških prenosnikov modernih traktorjev in delovnih strojev, tovornih vozil in druge poljedelske tehnike.

MOGUL TRANS 80W-90H

SAE 80W-90, API GL-5, MAN 342 Typ M1

Celoletno olje za mazanje širokega spektra mehanskih menjalnikov in zobniških prenosnikov modernih traktorjev in delovnih strojev, tovornih vozil in druge poljedelske tehnike.

MOGUL TRANS 80W-90

SAE 80W-90, API GL-4, ZF TE-ML 02A a 08A

Celoletno olje za mazanje širokega spektra mehanskih menjalnikov in zobniških prenosnikov modernih traktorjev in delovnih strojev, tovornih vozil in druge poljedelske tehnike.

MOGUL TRANS ATF DII

DEXRON IID, ALLISON C-4, FORD MERCON, VOITH
G 607, ZF TE-ML 11A

Olje namenjeno za avtomatske menjalnike avtomobilov in delovnih strojev. Izpolnjuje zahteve večine proizvajalcev avtomobilov, delovnih strojev in mednarodnih standardov.

PLASTIČNA MAZIVA

MOGUL LA 2

NLGI 2, ISO 6743/9 CCEB 2, DIN 51 502 KP2K-30

Je večnamensko industrijsko mazivo, izdelana na osnovi litijevega mila, namenjena za mazanje drsnih in valjčnih ležajev v industriji, avtomobilih in delovnih strojih. Mazivo ima dobro odpornost proti vodi, temperaturno območje uporabe od -30 °C do +120 °C.

MOGUL LC 2

NLGI 2, ISO 6743/9 BEEB 2, DIN 51 502 KP2P-30

Je večnamensko industrijsko mazivo, namenjena za mazanje drsnih in valjčnih ležajev v industriji, avtomobilih in delovnih strojih. Mazivo ima zelo dobro odpornost proti vodi, temperaturno območje uporabe od -20 °C do +150 °C (občasno tudi do 180 °C).

HIDRAVLIČNA OLJA

MOGUL HM

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, ISO 6743/4 HM,
DIN 51 524/2 – HLP

Hidravlična olja kakovostnega razreda HM so namenjena za hidrostatične in hidrodinamične mehanizme z visokimi mehanskimi in temperaturnimi obremenitvami, ki delujejo celo leto v nezaščitenem delovnem okolju.

