

1023

PARAMO a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice

14

014 CPR 2013-06-20

ČSN EN 13808:2013

Kationaktivní asfaltová emulze

KATEBIT R65 (C65 B3)

určená pro nátěry, výspravy a spojovací postřiky vozovek

EMULZE

Viskozita - Doba výtoku 4 mm..... **5 – 70 s** (třída 5)

Vliv vody na přilnavost EN 13614..... **≥ 75 %** (třída 2)

Štěpitelnost EN 13075-1, Forshammer**70 - 155** (třída 3)

ZPĚTNĚ ZÍSKANÉ POJIVO

penetrace při 25 °C, EN 1426..... **≤ (150 x 0,1) mm** (třída 4)

bod měknutí, EN 1427..... **≥ 39 °C** (třída 7)

STABILIZOVANÉ ZBYTKOVÉ POJIVO (stadium 1 stálosti)

penetrace při 25 °C, EN 1426..... **≤ (150 x 0,1) mm** (třída 4)

bod měknutí, EN 1427..... **≥ 39 °C** (třída 7)

bod lámavosti, EN 12593.....**≤ -10 °C** (třída 5)


STÁRNUTÉ POJIVO (stadium 2 stálosti)

penetrace při 25 °C, EN 1426.....**(26 x 0,1) mm** (DV - třída 1)

bod měknutí, EN 1427.....**59 °C** (DV - třída 1)

Stanovené nebezpečné látky.....**NPD**

Označení CE pro Katebit R65 v obchodní dokumentaci



1023

PARAMO a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice

14

1023-CPR-0629F

ČSN EN 13808:2013

Kationaktivní asfaltová emulze

KATEBIT R65 (C65 B3)

určená pro nátěry, výspravy a spojovací postřiky vozovek

Zkrácené označení CE pro dodací list Katebitu R65