

1023

PARAMO a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice

14

015 CPR 2013-06-20

ČSN EN 13808:2013

Kationaktivní asfaltová emulze

KATEBIT R65M (C65 BP3)

zamýšlená pro nátěry, výspravy a spojovací postřiky

EMULZE

Viskozita - Doba výtoku 2 mm..... **15 - 70 s** (třída 3)

Vliv vody na přilnavost - EN 13614..... **≥ 75 %** (třída 2)

Štěpitelnost EN 13075-1, Forshammer**70 - 155** (třída 3)

ZPĚTNĚ ZÍSKANÉ POJIVO

penetrace při 25 °C, EN 1426.....**≤ (220 x 0,1) mm** (třída 5)

bod měknutí, EN 1427..... **≥ 39 °C** (třída 5)

koheze kyvadlem, EN 13588..... **≥ 0,7 J/cm²** (třída 5)

STABILIZOVANÉ ZBYTKOVÉ POJIVO (stadium 1 stálosti)

penetrace při 25 °C, EN 1426..... **≤ (220 x 0,1) mm** (třída 5)

bod měknutí, EN 1427..... **≥ 39 °C** (třída 7)

koheze kyvadlem, EN 13588..... **≥ 0,7 J/cm²** (třída 5)

bod lámavosti, EN 12593.....**≤ -10 °C** (třída 5)

STÁRNUTÉ POJIVO (stadium 2 stálosti)


penetrace při 25 °C, EN 1426.....**(49 x 0,1) mm** (DV - třída 1)

bod měknutí, EN 1427.....**50 °C** (DV - třída 1)

koheze kyvadlem, EN 13588.....**0,8 J/cm²** (DV - třída 1)

Stanovené nebezpečné látky.....**NPD**

Označení CE pro Katebit R65M v obchodní dokumentaci



1023

PARAMO a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice

14

1023-CPR-0629F

ČSN EN 13808:2013

Kationaktivní asfaltová emulze

KATEBIT R65M (C65 BP3)

určená pro nátěry, výspravy a spojovací postřiky

Zkrácené označení CE pro dodací list Katebitu R65M