

TRYSK M8AD, EXTRA
SAE 15W-50, 20W-50**MOTOROVÝ OLEJ****Popis:**

Automobilový motorový olej TRYSK M8AD je rop-ný olej s obsahem přísad pro zlepšení detergentně-disperzních, protioděrových, protikorozičních a antioxidačních vlastností a viskozitních vlastností.

Užití:

Automobilový motorový olej TRYSK M8AD je celo-ročně použitelný motorový olej s dobrými nízkoteplotními vlastnostmi určený pro mazání starších nepřepřehovaných zážehových i vznětových motorů.

Klasifikace, specifikace:

Pro 15W-50
API: SE/CC

Pro 20W-50
API: SF/CC

Charakteristické vlastnosti:

- bezproblémová startovatelnost i při teplotách okolo -25 °C
- zúžení sortimentu olejů
- zabránění tvorby úsad

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	15W-50	20W-50	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m ³	885	892	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	17,47	17,26	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	229	238	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	-33	ČSN ISO 3016
Sulfátový popel	%hm	0,59	0,68	ČSN EN ISO 6245

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-226 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobek **není** klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz